


## HCL-A1 氯化氢传感器



图1 HCL-A1示意图



性能	灵敏度	在25ppmHCl中的灵敏度 (nA/ppm)	50~140
	反应时间	从零点到25ppmHCl的t90时间 (s)	< 300
	零点电流	零级空气中等效的ppm值	< ±2.5
	分辨率	RMS噪声 (等效ppm值)	< 1
	量程	能保证产品性能的测量限值 (ppm)	100
	线性度	全量程误差的ppm值, 0~40ppm时呈线性	0~6
	过载	对气体脉冲稳定反应的最大ppm值	200
寿命	零点漂移	实验室空气中每年变化的等效ppm值	nd
	灵敏度漂移	实验室空气中每年变化的百分比, 月测	nd
	工作寿命	输出降至80%原始信号的月数 (12个月保证)	nd
环境	-20°C时灵敏度	25ppmHCl时, (-20°C时的输出/20°C时的输出) %	65~90
	50°C时灵敏度	25ppmHCl时, (50°C时的输出/20°C时的输出) %	102~120
	-20°C时零点	以20°C零点为参照, 等效ppm值的变化量	< 0~4
	50°C时零点	以20°C零点为参照, 等效ppm值的变化量	< 1~5
交叉灵敏度	H <sub>2</sub> S	ppmH <sub>2</sub> S时测得气体的灵敏度百分比	< 250
	NO <sub>2</sub>	ppmNO <sub>2</sub> 时测得气体的灵敏度百分比	< -150
	Cl <sub>2</sub>	ppmCl <sub>2</sub> 时测得气体的灵敏度百分比	< -20
	NO	ppmNO时测得气体的灵敏度百分比	< 2
	SO <sub>2</sub>	ppmSO <sub>2</sub> 时测得气体的灵敏度百分比	< 0.1
	CO	ppmCO时测得气体的灵敏度百分比	< 0.1
	H <sub>2</sub>	ppmH <sub>2</sub> 时测得气体的灵敏度百分比	< 0.1
	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	ppmC <sub>2</sub> H <sub>4</sub> 时测得气体的灵敏度百分比	< 0.1
	NH <sub>3</sub>	ppmNH <sub>3</sub> 时测得气体的灵敏度百分比	< 0.1
	CO <sub>2</sub>	5%CO <sub>2</sub> 时测得气体的灵敏度百分比	< 0.1
关键参数	温度范围	°C	-30~50
	压力范围	kPa	80~120
	湿度范围	持续相对湿度百分比	15~90
	存储期限	3~20°C时的保存月数 (需保存在原始容器中)	6
	负载电阻	Ω (推荐)	10~33
	偏压	mV	不需要
	重量	g	< 6

深圳市新世联科技有限公司

图2 对25ppm HCl的反应




图2显示了20℃时传感器对25ppm HCl的典型反应。

图3 灵敏度温度特性




图3 显示了由温度变化引起灵敏度变化。

数据取自典型批次传感器。

图4 湿度瞬态响应




图4显示了传感器经受10%~90%rh的层级湿度变化时产生的瞬变情况。